



**PAROC**<sup>®</sup>

# PARAFON<sup>®</sup> STEP<sup>™</sup>

Når du går lei av hvite himlinger

*Restaurang  
Bakgår'n, Lidköping*



## DET SYNES OG MERKES NÅR INGEN HAR TENKT PÅ DET. MEN NÅR DET BLIR EN DEL AV EN HELHET, OPPLEVES DET SOM NOE NATURLIG HYGGELIG. HIMLINGEN.

Den nye restauranten SPISA i Gøteborg har gjort det – de har tenkt på helheten. Alt fra meny og miljø, til en bar og akustikk i verdensklasse. Innovasjon, fleksibilitet og PARAFON Palett gjorde det mulig.

### CASE SPISA

Da Björn Persson bestemte seg for å åpne sin fjerde restaurant i Göteborg, denne gangen på Övre Husargatan i Linnéstan, hadde han konseptet klart. Gjesten skulle omslutes av en industriell, men likevel varm følelse. Menyen skulle være en blanding av middelhavets matkulturer, og baren skulle være hjertet i lokalet. Han ønsket seg en restaurant hvor det var like naturlig å bestille en syvretters smaksmeny som å ta et glass champagne i baren sammen med et par skiver lufttørket skinke eller en velsmakende ost. Det skulle være liv og røre, og alle skulle føle seg velkomne.

” Etter så mange år i bransjen vet jeg at man ikke kan slurve med noe. Jeg vet også at man får igjen for det man investerer i byggeprosessen. Et gjennomtenkt konsept og en arkitekt som forstår og kan utvikle ideer, er avgjørende. Til slutt blir materialvalget kronen på verket. Derfor er jeg veldig fornøyd med at Paroc kom med denne nye løsningen. En veldig god og lydabsorberende himling som gir oss det deilige surret, men samtidig den følelsen vi ønsket oss i lokalet gjorde det enkelt å velge Paroc, sier Björn Persson.

### STEP-MONTERING

Paroc har laget et nytt konsept innen akustikk for himlinger hvor man selv kan bestemme design og farge. Løsningen er basert på PARAFON Palett, som kan produseres i valgfri farge og størrelse.

Arkitekt Johan Olsson, og kollegene hos Bornstein Lyckefors, står bak ideen til konseptet, og lydbildet i lokalet optimaliseres takket være at akustikkplatene har ulike dybder.

” Vi har fleksibel produksjon, og vi hjelper kundene våre med å realisere ideer som får plass i standardsortimentet vårt.

Ett eksempel på dette er når vi tilpasser PARAFON Palett – en plate med glatt overflate som males med valgfri NCS-farge, og med ulike tykkelser – og monterer den i det vi kaller en STEP-montering, sier Lena Rask, produktsjef hos Paroc.



# PRODUKTINFORMASJON

## PARAFON PALETT FOR STEP-MONTERING



### PRODUKTBESKRIVELSE

PARAFON PALETT for STEP-montering gir deg mulighet for fri fargesammensetning i ulike formater og tykkelser, slik at du får unike muligheter til å forme spennende himlinger.

### BRUKSOMRÅDE

Butikker, skoler, kontor, spisesaler, resepsjoner, restauranter, barer, kafeer.

### BRANNSIKKERHET

A2-s1, d0.

### FUKTRESISTENT

90 % ved 25 °C. Midlertidig 95 % ved 40 °C.

### RENGJØRING

Børsting eller støvsuging med myk børste.

### FARGE

Fri fargesammensetning.

STANDARDFORMAT		
Kant	Lengde x Brekke mm	Tykkelse mm
A	600 x 600	18, 25, 40
A	600 x 300	18, 25, 40
A	1200 x 300	18, 25, 40

Andre format tilbys på forespørsel.

VEKT		
Kant	Tykkelse mm	kg/m <sup>2</sup>
A	18	1,4
A	25	2,0
A	40	3,0

### STEP-MONTERING

- Lydabsorbent kant A, for montering i tak og på vegger.
- Limes mot underlaget.
- Kombinasjonen av ulike tykkelser og størrelser gir optimalt lydbilde.
- Glatt glassfiberoverflate og "rå", spraymalte kanter hvor steinullens struktur synes og naturlige farger kan lyse litt gjennom.
- Valgfri NCS-farge på overflate og kanter – for at kantmalingen skal dekke steinullen, bør svartinnholdet i fargen være minst 20 % (f.eks. NCS S-2000 N). Med forbehold om at ulike farger har varierende dekkevne.
- Akustikkplater i ulike tykkelser og størrelser monteres i valgfri kombinasjon.

→ Mer informasjon på hjemmesiden vår [PAROC.NO](http://PAROC.NO)



Paroc er ledende produsent av energieffektive isolasjonsløsninger i Østersjøregionen. Vår drift er basert på kunde- og medarbeiderorientering, kontinuerlig innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. Parocs produktutvalg inkluderer bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, maritim isolasjon, sandwichelementer og akustiske produkter. Produktene lages i Finland, Sverige, Litauen, Polen og Russland. Paroc har salgskontorer og representanter i 14 europeiske land.



Byggisolering tilbyr et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolering av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere samt i bjelkelag og skillevegger.



Divisjonen Byggisolering markedsfører også lydabsorberende himlinger og veggpaneler for akustikkregulering samt støydempende produkter for industrien.



Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann-, lyd- og kondensisolering av bygninger (VVS), industrielle prosesser og rørledninger, fartøyskonstruksjoner og industrielt utstyr (OEM).



Ikke-brennbare sandwichelementer har et ytterlag av stål og en kjerne av steinull. Elementene brukes til fasader, mellomvegger og himlinger i industribygninger, kommersielle bygninger og offentlige bygninger.



Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell.

På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterielet.

PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group.

Februar 2015

© Paroc Group 2015

2022BINO0215

**PAROC AB**

Byggisolering Norge

Niils Hansens vei 2, 0667 Oslo

Telefon: 22 64 59 00

22 64 59 01

Telefaks: 31 28 11 10

[www.paroc.no](http://www.paroc.no)

**A MEMBER OF PAROC GROUP**