

## PRODUKTBLAD



### PAROC Clad Alu Tape

PAROC Clad Alu Tape er UV- værbestandig akryltape basert på en spesiell termoplastisk laminatbehandling med ren aluminium og PVC med utmerket aldringsbestandig. Den brukes blant annet for maskering av kledde produkter.

Den er ideel for å tette PAROC Clad beklede bend. Tette rør og ventilasjonskanaler permanent innen varme, ventilasjons og klimaanlegg. PAROC Clad Alu Tape gir en flott og fin finish og sikrer installasjon.

Anvendelsestemperatur: -40°C til +120°C.

**Forpakning** 50mm: 12 ruller/kartong

DIMENSJONER	
Bredde	50 mm
Lengde	50 m

## Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
<b>ANDRE EGENSKAPER</b>		
Bakside:	Spesieilt 4-lags laminat av aluminiumsfolie, termoplastfilm og PVC	
Beskyttende papir:	Silikonfilm	
Lim:	Polyakryl	
Anvendelsestemperatur:	-40°C til +120°C	
Installasjonstemperatur:	+5°C til +40°C	
Oppbevaringstemperatur:	+5°C til +35°C	

## Utførelse

Belegg	Spesieilt 4-lags laminat av aluminiumsfolie, termoplastfilm og PVC
<b>FARGER</b>	
Aluminium, lyst	

## Håndtering

<b>MONTERING</b>	
Arbeidsbeskrivelse	Under installasjonen må materialet som skal tapes ha en temperatur på minst +5°C. La materialet som skal installeres stå i rommet for å nå omgivelsestemperatur. Rengjør overflatene som skal tapes slik at de er fri for olje, fett og støv etc., slik at tapen oppnår optimal vedheft. Ikke bruk rengjøringsmidler som påvirker tapen negativt. Noen plast og maling avgir stoffer som påvirker tapen negativt. Ujevne overflater svekker bindingen mellom tapen og overflaten den tapes til. Vedheft kan forbedres ved å påføre høyere trykk. Skal ikke brukes for liming under mekanisk belastning. Ikke motstandsdyktig mot olje, mange organiske løsemiddel f.eks. mineralsk sprit.
Håndtering og lagring	Produktet må oppbevares i originalemballasjen, liggende flatt med den kuttete siden av tapen ned. Oppbevares tørt og rent ved normal temperatur. Beskyttet mot sollys og varmekilder.

Vi anbefalte brukeren å teste produktets egnethet mot ønsket bruk. Alle data og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring for å hjelpe kunden med å velge en passende tape for en gitt applikasjon. Disse opplysninger gies uten ansvar. Vi forbeholder oss retten til å endre de tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. [www.paroc.no](http://www.paroc.no)

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de villkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieil. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.