

PRODUKTBLAD



PAROC XFM 005

Isolasjonsholder betong

Isolasjonsholder av polypropen Betongskrue Torx T25 og PAROC XFT 005 Bits medfølger i pakken.

For festing ved montering av klimaplate ZERO mot underlag av betong, lettebetong eller tegel. Forbruk 1 stk./plate.

Forpakning Eske

DIMENSJONER	
Bredde	Ytterdiameter hatt 44,5 mm
Lengde	85, 135, 185, 225, 285 mm
For isolasjonstykkelse 100, 150, 200, 250, 300 mm	

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.