

PRODUKTBLAD



PAROC XFP 001

Spacer

Avstandsholderen brukes bak spikerlag for å unngå at Klimaplate deformeres i forbindelse med at fasadelaget monteres.

Avstandsholderen brukes bak spikerlag for å unngå at Klimaplate deformeres i forbindelse med at fasadelaget monteres.

Forpakning Bølgepapp

DIMENSJONER	
Lengde	45, 70, 95
Ørige dimensjoner	Plastik tykkelse 2,5 mm

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGENSKAPER		
Brennbarhet	Brennbart materiale	EN ISO 1182

Håndtering

MONTERING
4 pcs/m ²

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.