

PRODUKTBLAD



PAROC XGF 003

Vintermatte

Matte av mineralull, friksjonsbehandlet polyetenfolie.

Brukes til isolering av betong og former ved støping på vinterstid. I forbindelse med utgraving på vinterstid bør man i forveien dekke bakken med et isolerende materiale. Da tar man vare på gratisvarmen fra bakken. Som oftest er det nok med 50 mm vintermatte men ved streng og langvarig kulde bør man doble tykkelsen. Når utgravingen er ferdig, må bunnen i gropen beskyttes mot frost. Etter støping skal den nye betongen beskyttes med vintermatte så raskt som mulig.

Forpakning Bunter på pall

DIMENSJONER	
Vekt	Ca 5 kg/stk
Tykkelse	50 mm
Bredde	1350 mm
Lengde	3100 mm

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriale. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.