

## YTELSESERKLÆRING

No. 40343

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Produkttypens unike identifikasjonskode                                             | PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat                                        |
| Produktets tiltenkte bruksområde                                                    | Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner |
| Produksjon                                                                          | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki                              |
| System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av konstans av ytelse | System 1 for brannklasse. System 3 for øvrige egenskaper                   |
| Harmonisert standard                                                                | EN 14303:2009+A1:2013                                                      |
| Bemyndiget sertifiseringsinstans(er)                                                | Nr. 0809 – Eurofins Expert Services Ltd                                    |

Ytelsen for det ovennevnte produktet stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er gitt ut iht. forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

Helsinki 28.9.2020



Paroc Oy Ab, Technical Insulation  
Tommi Siitonen, Segment Manager

### Erklært ytelse

| EGENSKAP                                              | VERDI                                                                                                                                                                                                     | I HENHOLD TIL                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DIMENSIONSSTABILITET</b>                           |                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Max anvendelsestemperatur - dimensionsstabilitet      | 250 °C                                                                                                                                                                                                    | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
| <b>VARIGHET AV BRANN- OG TERMISKE EGENSKAPER</b>      |                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse | Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.                                     |                                  |
| Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur      | Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke ved høy temperatur. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som forblir konstant eller avtar med høy temperatur. |                                  |
| Varighet av varmebestandighet mot aldring/forringelse | Varmekonduktiviteten til steinullproduktene endrer seg ikke over tid. Erfaring har vist at fiberstrukturen holder seg stabil og at porøsiteten ikke inneholder andre gasser enn atmosfærisk luft.         |                                  |

**Erklært ytelse**

| EGENSKAP                       | VERDI        | I HENHOLD TIL                      |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>REAKSJON PÅ BRANN</b>       |              |                                    |
| Brannklassifisering, Euroclass | A2 - s1 , d0 | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1) |
| <b>KONTINUERLIG GLØDEBRANN</b> |              |                                    |
| Kontinuerlig glødebrann        | NPD          | EN 14303:2009+A1:2013              |