PRODUKTBLAD



PAROC XMW 065

Vindsperre

Diffusionsopen vev av polypropylen med overfatebelegg av polymer for økt lufttetthet.

Vindsperre for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isoleringen) mot gjennomblåsing.

Forpakning Plastembalasjee, rull

DIMENSJONER	
Vekt	ca. 65 g/m²
Bredde	2,74 og 2,95 m
Lengde	25 og 50 m

© Paroc Group 2022

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGENSKAPER		
Brannklassifisering, Euroclass	E	EN 13501-1
ANDRE EGENSKAPER		
Luft-tetthet Damp gjennomgang Rivfasthet Vanntetthet Håndteringstemperatur	0,0027 m³/m²*h*Pa <0,5 m 89 N W1 -20 °C – +50 °C	EN 12114 EN 12572-C EN 12310-1 EN 1928

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.