

PRODUKTBLAD



PAROC XMW 065zdy

Vindsperre

Diffusionsopen vev av polypropylen med overfatebelegg av polymer for økt lufttetthet.

Vindsperre for alle typer bygninger der det er krav om å beskytte konstruksjonen (isoleringen) mot gjennomblåsing.

Forpakning Plastembalasje, rull

DIMENSJONER	
Vekt	ca 65 g/m ²
Bredde	1,3 m
Lengde	20 m

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGGENSKAPER		
Brannklassifisering, Euroclass	E	EN 13501-1
ANDRE EGENSKAPER		
Luft-tetthet	0,0027 m ³ /m ² *h*Pa	EN 12114
Damp gjennomgang	<0,5 m	EN 12572-C
Rivfasthet	89 N	EN 12310-1
Vanntetthet	W1	EN 1928
Håndteringstemperatur	-20 °C – +50 °C	

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterieell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.