PRODUKTBLAD



PAROC XSS 015

Tetningslist L

Tetningslist L PAROC XSS 015 består av ekstrudert aldringsbestandig polyetylenskum med lukkede celler. Produktet egner seg godt til varmeisolering og lufttetting av konstruksjonsskjøter. Tetningslistens langsgående kammer gir utmerket beskyttelse mot luftlekkasjer.

Produktet har en vinge laget av laminert polyetylenfolie som er 400 mm bred. Dette gjør det enkelt å koble den til dampsperren i gulvet eller på veggen. Under installasjonsfasen brettes vingen over terskelen for å beskytte den mot regn og skitt før veggmontering.

DIMENSJONER	
Tykkelse	5/8 mm
Bredde	200, 240, 260, 280 mm, Plastoverlapp: 320-360 mm
Lengde	40 m

© Paroc Group 2022

Egenskaper

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
BRANNEGENSKAPER		
Brennbarhet	Brennbart	EN ISO 1182

PAROC AB, Rosenholmveien 25, NO-1414 TROLLÅSEN. Tlf Byggisolering: +47 22 645900/01. Tlf Teknisk Isolering: +47 922 26633. www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriell. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.