

## YTELSESERKLÆRING

No. 20006

Produkttypens unike identifikasjonskode	PARAFON Buller Solid
Produktets tiltenkte bruksområde	Himlinger
Produksjon	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av konstans av ytelse	System 1 for brandklasse. System 3 for øvrige egenskaper
Harmonisert standard	EN 13964:2014
Bemyndiget sertifiseringsinstans(er)	Nr. 0809 – Eurofins Expert Services Ltd

Ytelsen for det ovennevnte produktet stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er gitt ut iht. forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Underskrevet på vegne av produsenten av:  
Helsinki 24.10.2018



Paroc Oy Ab, Building Insulation  
Susanne Fagerlund, Development Manager

VARIGHET AV BRANN- OG TERMISKE EGENSKAPER	
Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, værpåvirkning, aldring/forringelse	Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasse-klassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

## Erklært ytelse

EGENSKAP	VERDI	I HENHOLD TIL
<b>REAKSJON PÅ BRANN</b>		
Brannklassifisering, Euroclass	A1	EN 13964:2014 (EN 13501-1)
<b>AKUSTISK ABSORPSJONSINDEKS</b>		
Lydabsorpsjon $\alpha_w$ , direktemontert	1,00	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
Lydabsorpsjon $\alpha_w$ , ved nedpendling 200 mm	1,00	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
<b>STREKK / BØYESTREKKFASTHET</b>		
Bøying strekkfasthet	NPD	EN 13964:2014
<b>ANDRE MEKANISKE EGENSKABER</b>		
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2014
<b>AVGIVELSE AV FARLIGE STOFFER TIL INNEMILJØET</b>		
Lekkasje av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Utslipp av asbestfibre	Inneholder ikke asbest	EN 13964:2014