

PAROC® DUCTPROTECT™ - SYSTEM

– ET KOMPLETT SYSTEM
FOR BRANNSIKRING AV
VENTILASJONSKANALER



PAROC®

PRODUKTER

PAROC Duct Protect System er et komplett system for effektiv brannsikring av både sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler fra brannklasse EI 15 til EI 120. Systemet består av løsninger med både plater og matter, inkludert en helt ny brann- og kondensmatte.

NETTINGMATTER

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat
EI 15–EI 120

PAROC HVAC Fire Mat Comfort
EI 15–EI 120



BRANN- OG KONDENSMATTE – NYHET!

PAROC HVAC FireTherm Mat BlackCoat
EI 60 **NB. Lanseres i 2023**



BRANNPLATER

PAROC HVAC Fire Slab BlackCoat
EI 30–EI 120



TILBEHØR

TAPE



PAROC BLACKCOAT TAPE
Glatt aluminiumstape for tetting av skjøter i BlackCoat-produkter.

TRÅD



PAROC GALVANIZED WIRE
Galvanisert tråd for spiralvikling av rørskår med mer.

FESTER



PAROC XFS 001 FIRESPRING
Feste av galvanisert stål, som brukes til å montere brannisolasjon på ventilasjonskanaler.

Bredde, mm	Lengde, mm
PAROC BLACKCOAT TAPE	
75	50000
110	50000

Tykkelse, mm	Farge
PAROC GALVANIZED WIRE	
0,55	Steel
0,70	Steel
0,90	Steel, Black

Lengde, mm	
PAROC XFS 001 FIRESPRING	
100, 120, 140	

SKRAPE



PAROC SCRAPER
Skrape som brukes for å sikre tapen god vedheft mot matte eller plate.

SVEIESTIFT



PAROC HEAD PIN INSULATED
Sveisestift som er utformet for sveiseaggregat med kondensatorutladning, for sveising direkte gjennom isolasjonen. Sveisestiften gjør det mulig å feste isolasjon med aluminiumskledning i én operasjon, for eksempel lamellmatter eller nettmatter mot metallflater (for eksempel ventilasjonskanaler).

BRANNTETNINGSMASSE





PAROC FIRESEAL
PAROC Fireseal er en silikatbasert brann-tetningsmasse som er testet spesifikt ved branntetting av brannklassifiserte ventilasjonskanaler i henhold til EN 1366-1.

Bredde, mm	Lengde, mm
PAROC	
30	19–250

SYSTEMLØSNINGER

Takket være et helhetlig syn på brannsikring av ventilasjonskanaler og grundige tester av alle komponentene – både isolasjon og tilbehør – kan vi ytterligere forbedre brannsikringen, samtidig som vi forenkler dimensjonering og installasjon. Sortimentet er testet og godkjent i henhold til standarden EN 1366-1 og gir vedlikeholdsfri brannsikring gjennom hele bygningens levetid.

LØSNINGER SIRKULÆRE KANALER	
BRANNSIKRING MED NETTINGMATTE	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 15 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 30 mm • EI 30 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 40 mm • EI 60 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 70 mm • EI 120 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 100 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 15 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 30 mm • EI 30 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 40 mm • EI 60 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 70 mm • EI 120 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 100 mm 	
BRANN- OG KONDENSBEKYTTELSE MED MATTE	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 60 Paroc Hvac FireTherm Mat BlackCoat 100 mm <p>NB! Lanseres i 2023.</p>	
LØSNINGER REKTANGULÆRE KANALER	
BRANNSIKRING MED NETTINGMATTE	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 30 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 40 mm • EI 60 Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat 70 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 30 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 40 mm • EI 60 Paroc Hvac Fire Mat Comfort 70 mm 	
BRANN- OG KONDENSBEKYTTELSE MED PLATE	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 30 Paroc Hvac Fire Slab EI 30 BlackCoat 50 mm • EI 60 Paroc Hvac Fire Slab EI 60 BlackCoat 60 mm • EI120 Paroc Hvac Fire Slab EI 120 BlackCoat 70 mm 	
BRANN- OG KONDENSBEKYTTELSE MED MATTE	
<ul style="list-style-type: none"> • EI 60 Paroc Hvac FireTherm Mat BlackCoat 100 mm <p>NB! Lanseres i 2023.</p>	

PRODUKTINFORMASJON NY BRANN- OG KONDENS MATTE

PAROC HVAC FIRETHERM MAT BLACK COAT

NB! Lanseres i 2023.



Produktbeskrivelse

PAROC Hvac FireTherm Mat BlackCoat er en steinullmatte som har svart armert aluminiumsfolie på den ene siden. Velegnet hvis man ønsker en estetisk og enkel overflatekledning.

Bruksområde

Brannisolering av ventilasjonskanaler.
Varmeisolering av ventilasjonskanaler.
Kondensisolering av ventilasjonskanaler, ekspansjonskar, beholdere med mer.

Vannopptaksevne (WS1)

≤1 kg/m² i henhold til EN 1609.

Brannklasse

Euroklasse A2-s1, d0.

Godkjent for utvendig isolering av ventilasjonskanaler i brannklasse opp til EI 60 (se tabell).

Innhold

9 ruller/pall.

Emballasje

Krympofilm, leveres på pall.

Pallens størrelse

1200 x 1200 mm.

Format mm	Tykkelse mm
2500 x 1000	100

Deklarert varmekonduktivitet

Middeltemperatur °C	Lambda
10	0,035
50	0,040
100	0,047
150	0,056
200	0,067

Høyeste brukstemperatur (deklareret), (ST+)

°C	Maks. temp. overflate °C
250 grader	80 grader

Utvendig brannisolering Sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler

Brannklasse	Tykkelse mm
EI 60	100



TILBEHØR:

PAROC Fireseal
PAROC BlackCoat Tape
PAROC Head Pin Insulated
PAROC Galvanized Wire
PAROC Scraper



Våre produkter for teknisk isolering er CE-merket. Les mer om merkingen på nettsiden **PAROC.NO**